

**POUR UNE
REPRISE EN
TOUTE
SERENITÉ**



LA NÉCESSITÉ D'ÊTRE DÉTENTEUR D'UN MONITEUR DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Selon toutes les recommandations émises par les organismes spécialisés dans la ventilation et la climatisation des bâtiments, le sujet est clair, il est essentiel de préserver la qualité de l'air intérieur contre les virus, dont le **COVID-19**, et plus particulièrement le renouvellement de l'air par le système d'aération.

Ce renouvellement de l'air intérieur d'une pièce correspond au changement de la totalité du volume d'air d'une pièce grâce à son système de ventilation.

Il peut être détecté automatiquement pour un outil simple et rapide d'utilisation, le **CAPTEUR DE CO2**



**POUR UN CLIMAT
AMBIANT SAIN
GARANTI ET LA
PRÉSERVATION
DE LA SANTÉ**



contact@undefipourlavie.com

(+33) 1 30 53 88 90



Moniteur pour la surveillance de la qualité de l'air

avec une attention particulière pour la **teneur en dioxyde de Carbone**

Ventilation recommandée en cas de mauvaise qualité de l'air (éclairage rouge = mauvais air veuillez ventiler).

Le nouveau moniteur de la qualité de l'air vous aide à **analyser** et à **évaluer** l'air intérieur indépendamment de votre perception personnelle. Il vous donne des **recommandations** d'action sur la base des valeurs déterminées afin de pouvoir réagir aux changements de la qualité de l'air intérieur à court terme et selon les besoins.

Le capteur de qualité de l'air intégré **surveille le climat ambiant** 24 heures sur 24, **analyse la concentration de polluants** et vous rappelle de **ventiler** au bon moment.



Symboles affichés	Fourchette de valeurs	Qualité de l'air
★★★★★	< 500 ppm	Excellent
★★★★☆	500 – 650 ppm	Très bien
★★★☆☆	650 – 800 ppm	Bon
★★★☆☆	800 - 950 ppm	Bon à moyen
★★★☆☆	950 - 1200 ppm	Moyen
★★★☆☆	1200 - 1400 ppm	Moyenne à pauvre
★★★☆☆	1400 - 1650 ppm	Ventiler bientôt
★★★☆☆	1650 - 1800 ppm	Ventilation recommandée
★★★☆☆	1800 - 2100 ppm	Ventilation fortement recommandée
★★★☆☆	2100 – 2450 ppm	Ventilation requise
★★★☆☆	> 2450 ppm	Ventilation est nécessaire d'urgence



Points forts

- Affichage de la température intérieure
- Affichage de l'humidité atmosphérique
- Capteur de qualité d'air
- Ventilation recommandée
- Alarme avec répétition
- Signalisation batterie faible
- Capteur tactile pour le rétroéclairage

Fonctionnalités

- Capteur de qualité de l'air pour la surveillance
- recommandation de ventilation : rétroéclairage rouge = mauvais air, veuillez ventiler)
- alarme de réveil avec répétition de l'alarme
- affichage autonomie batterie
- capteur tactile pour le rétroéclairage
- étalonnage manuel simple
- plage de mesure du CO2 : 0 ppm - 9999 ppm (affichage 500 - 2450 ppm)

ATTENTION : Pour une mesure plus précise de la qualité de l'air, plus d'énergie est nécessaire, c'est pourquoi la qualité de l'air n'est indiquée qu'en fonctionnement avec un bloc d'alimentation (câble USB fournis). La recommandation de ventilation peut également être donnée uniquement en mode secteur, l'heure, la température et l'humidité de l'air sont visibles en mode pile. Si pas de support USB, un bloc d'alimentation USB/220V (non inclus) est nécessaire. Faites le nous savoir, **nous vous proposerons un bloc alimentation**.

Prix unitaire : 49,80€ TTC
5 unités : 44,82€ TTC /unité
10 unités : 42,23€ TTC /unité
En stock , livraison 48 heures

“

**Le contrôle vaut mieux
que l'instinct!**

